Набор
для предварительного тестирования поверхности перед нанесением защитного покрытия

TQC SP7315 / SP7316

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Набор для предварительного тестирования поверхности TQC SP7315/SP7316 содержит все необходимые приборы и аксессуары, которые позволяют контролировать основные параметры поверхности и окружающей среды при подготовке или проведении работ по нанесению защитных покрытий.

Все приборы инспекционного набора размещены в прочном, легком пластиковом чемодане, что является неоспоримым преимуществом для инспекторов, работающих на объекте.

Инспекционные наборы доступны в двух комплектациях:

- базовый набор
- расширенный набор

2. СТАНДАРТЫ

Используется в соответствии с ISO 8502-6 and 9, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), ISO 8502-3, ISO 8502-4, BS 7079-B4, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000, ASTM D4417-B, ISO 2808-3, ASTM D4138, ISO 8502-1:2077, ISO 8503 part 1 and 2, ASTM D 4417 Method A, ASTM E2501, ISO 2409:2003 and ASTM D3359.

3. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

В комплект поставки входит:

Базовый набор (SP7315)	Расширенный набор (SP7316)
TQC SP3200	TQC SP3200
TQC SP7310	TQC SP7310
TQC LD3025	TQC LD3025
	TQC DC7100
	TQC SP1560
	TQC SP3600
	TQC LD3020
	TQC LD2040
	TQC LD7215
	TQC SP3000

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ

TQC SP3200

Набор с лентой TQC SP3200 Dust Test Kit для определения степени запыленности поверхности

В соответствии с ISO 8502-3

TQC SP7310

Набор Бресле с пластырями TQC SP7310 (Bresle Kit) для оценки подготовленных поверхностей на наличие растворимых солей и других невидимых загрязнителей на визуально чистой поверхности.

В соответствии с ISO 8502-6, ISO 8502-9

TQC LD3025

Телескопическое инспекционное зеркало TQC LD3025

TQC DC7100 Dewcheck 4

Универсальный инструмент для измерения и регистрации всех параметров климата требуемых для подготовки поверхности. Этот удобный в работе инструмент измеряет температуру воздуха, температуру поверхности, влажность воздуха и температуру точки росы, а также вычисляет различие между температурой поверхностью и температурой точки росы.

TQC SP1560

Цифровой прибор для измерения высоты профиля поверхности.

В соответствии с ISO 2808

TQC SP3600

Прокатный подпружиненный ролик TQC SP3600

В соответствии с ISO ISO 8502-3

TQC LD3020

Международный стандарт, который описывает 4 уровня "степени ржавости", которые образуются на непокрытых поверхностях конструкций из стали. Стандартом таже описываются определенные степени визуальной чистоты (степени подготовки)

В соответствии с ISO ISO 8501-1

TQC LD2040

Компаратор профиля поверхности, используемый для оценки шероховатости поверхности, прошедшей предварительную очистку.

В соответствии с ISO ISO 8503-1

TQC LD7215

Светодиодный ультрафиолетовый фонарик

TQC SP3000

Универсальный набор для оценки адгезии / измерения толщины мокрого слоя

NDT-TD Group. Телефон в Москве **+7 (495) 276-06-86**
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.tqc.eu или www.ndt-td.ru